

昨年公式オンラインストアで即完売した ポータブル電源対応石油ファンヒーター「オリーブグリーン色」と 小型対流形石油ストーブの「ホワイト色」を全国家電量販店等で発売！

株式会社コロナ(本社:新潟県三条市、社長:大桃 満)は、昨年公式オンラインストアで即完売したポータブル電源対応石油ファンヒーター「FH-CP25Y」のオリーブグリーン色をご好評にお応えて再度販売します。また、小型対流形石油ストーブ「SZ-32」のホワイト色も新登場。両製品とも全国家電量販店・ホームセンター等で9月1日(金)より販売します。価格はオープン。



近年の防災意識の高まりやアウトドアブームにより、停電時や電源が取れない場所でも100V電源が使用できるポータブル電源に注目が集まっています。「FH-CP25Y」は、点火時に必要な電力を抑えることで、低出力のポータブル電源^{※1}でも使用できます。運転時の消費電力はわずか8.5~14Wなので、容量が540Whのポータブル電源であれば約27時間の運転^{※2}が可能です。業界トップクラス^{※3}のコンパクトなサイズにも関わらず、最大暖房出力は2.5kWとパワフルな点も特長のひとつです。

「SZ-32」は、電源が不要なため使用場所を選ばず、停電時にも使える石油ストーブです。持ち運びしやすいコンパクトボディながら、暖房出力3.19kWのパワフル暖房と約12.3時間の長時間燃焼を実現しました。温もりを感じるランタン風の丸いフォルムとスタイリッシュなホワイトカラーが、様々なシーンに馴染みやすいデザインです。

当社は、暮らしに安心やゆとりを提供し、「快適で心はずむ毎日」の実現を目指すとともに、エネルギーの効率的な利用などを通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【本件に関するお問合せ先】 株式会社コロナ <https://www.corona.co.jp/>

〒955-8510 新潟県三条市東新保7番7号 TEL:0256(32)2111 E-mail:info@hode01.corona.co.jp

●報道機関からのお問合せ先 株式会社コロナ 総合企画部広報室

●お客様からのお問合せ先 株式会社コロナ 営業本部

製品の特長

■ポータブル電源対応石油ファンヒーター FH-CP25Y(オリーブグリーン色)

・低出力のポータブル電源^{*1}でも使用可能

公式オンラインストア「コロナストア」限定モデルとして昨年9月に発売後、即完売した「FH-CP25Y」オリーブグリーン色を、お客様のご要望にお応えして全国の家電量販店・ホームセンター等で販売します。

家庭用コンセント(電源100V)で使用できる他、点火時の消費電力を抑えることで、定格出力200W以上のポータブル電源^{*1}でも使用できるように設計しました。また、運転時の消費電力がわずか8.5~14W(50Hz)なので、定格容量の少ないポータブル電源でも長時間運転^{*2}が可能です。

(注)点火時消費電力を抑えるために点火時間が従来機種より長く、点火まで約5~7分かかります。



FH-CP25Y(G)

・コンパクト&ハイパワーで、軽さも暖かさも手に入れる

業界トップクラス^{*3}のコンパクト設計で、本体質量7.9kgと軽量なので使いたい場所へ簡単に移動させて使用することができます。さらに、コンパクトな見た目に反して、最大暖房出力は2.5kWとパワフルに暖めます。

「高地設定モード」により標高2,000mまでの高地で使用できる^{*4}ほか、水平な場所で安全に使用していただけるように水平器を搭載しました。また、対震自動消火装置や不完全燃焼防止装置などの安全装置も搭載しています。



高地切替キー



水平器

■小型対流形石油ストーブ SZ-32(ホワイト色)

・温もりを感じるスタイリッシュなデザインと持ち運びしやすいコンパクトボディ

人の心を惹きつけるレトロなランタン風の丸いフォルムで、温もりを感じる可愛い要素を持ちつつ、様々なシーンに馴染みやすいスタイリッシュなホワイトカラーでデザインしました。

高さ約47cmのコンパクトボディに加え、運搬時に燃焼筒のぐらつきを防止する「燃焼筒押え」を付属していて、持ち運びのしやすさは抜群。点火用ライターで点火^{*5}をするため、電源が不要で使用場所を選ばず、停電等の災害時にも活躍します。



SZ-32(W)

・暖房能力3.19kWを実現

暖房出力が3.19kWと高出力で360° 全周に暖かさが広がります。約12.3時間の連続燃焼が可能ですので、様々なシーンで使用できます。



燃焼筒押え



■両製品とも防災製品等推奨品マークを取得

「防災製品等推奨品マーク」とは、防災活動の普及や防災意識の高揚を目的として設立された一般社団法人 防災安全協会が「安全・安心を実現するための優れた防災製品」に対して使用を認めるマークです。



｜製品サイトからもご覧ください。

FH-CP25Y: <https://www.corona.co.jp/heating/fanheater/cp/index.html>

SZ-32: <https://www.corona.co.jp/heating/oilheater/sz/index.html>

■仕様表

製品名	ポータブル電源対応石油ファンヒーター	小型対流形石油ストーブ
型式	FH-CP25Y	SZ-32
色相	(G)オリーブグリーン	(W)ホワイト
価格	オープン価格	オープン価格
暖房出力	2.50～0.66kW	3.19kW
暖房のめやす	木造:7畳(11.5㎡)まで コンクリート:9畳(15.0㎡)まで	木造:9畳(15.0㎡)まで コンクリート:12畳(20.0㎡)まで
外形寸法	高さ390×幅312×奥行307mm (置台を含む)	高さ475×幅355×奥行355mm (置台を含む)
質量	7.9kg	6.3kg
点火方式	高圧放電点火	点火用ライター ^{※5}
消費電力 50/60Hz	点火時:166/166W 燃焼時(強～弱):14/14～8.5/9.5W 待機時:0.9/0.9W	—
運転音	強:33dB/弱:21dB	—
タンク容量	3.6L	3.8L
燃焼継続時間 (強～弱)	約14.8～約56.3時間	約12.3時間
燃料消費量	強:2.50kW(0.243L/h) 弱:0.66kW(0.064L/h)	3.19kW(0.310L/h)
付属品	固定タンクキャップ(黄色)、スポイト	燃焼筒押え

- ※1 ポータブル電源は、純正弦波または正弦波の100Vで50Hzまたは60Hz、定格出力は200W以上のものをご使用ください。なお修正正弦波や擬似正弦波、矩形波、110V以上のものは異常燃焼や誤動作の原因になるためご使用できません。
- ※2 運転開始から強火力で3時間使用すると約60Whの電力を消費しますので、電源容量540Whのポータブル電源に本製品を単独で接続した場合、約27時間燃焼することが可能です。ただし、お使いのポータブル電源の特性や充電状況、バッテリーの消耗具合、石油ファンヒーターの点火回数や使用条件により運転可能時間は変動します。
- ※3 2023年7月現在。
- ※4 FH-CP25Yは標高2,000mを超える高地、SZ-32は標高1,000m以上の高地では使用しないでください。一酸化炭素中毒の原因になります。
- ※5 点火装置は付いていません。市販の点火用ライターをお買い求めください。

(注)両製品ともに屋外では使用しないでください。