

**少人数世帯&集合賃貸住宅向けに  
コロナ電気温水器 185L 給湯専用 2機種を新発売**

株式会社コロナ(本社:新潟県三条市 社長:内田 力)は、電気温水器の小容量タイプ 185L 給湯専用 2機種を7月下旬から順次発売します。

★発売する商品

タイプ	タンク容量 (使用する家族 人数のめやす)	形式	価格(税込)	発売時期
電気温水器 給湯専用タイプ	185L (1~2人)	UWH-18113N1L (ヒーター用:200V、制御用:100V)	オープン価格	7月下旬 から順次
		UWH-18113N1L2 (ヒーター用、制御用:ともに200V)		

リモコンは別売です。その他、設置工事費、部材費は別途必要となります。

★商品の概要

上記2機種は、ワンルームマンションなどの集合賃貸住宅用に開発した電気温水器給湯専用タイプです。

省スペース・コンパクト設計なので、屋内のほか、パイプシャフト、メーターボックス内、共用廊下・階段下、ベランダなどの狭い場所でも設置することができるほか、給湯専用タイプなので、ふろの穴あけ工事等が不要なため、初期導入費用も抑えられます。

また、旧タイプの電気温水器からの買い替えを検討される場合でも、電源の供給状況により、単相200Vを1本つなぐだけの機種と、制御用は単相100Vを使用する機種の2機種から選択いただけます。

※ 時間帯別電灯契約時は、別売の台所リモコンが必要です。UWH-18113N1L2 でリモコンを取り付けた場合は、時間帯別電灯契約のみでの使用となります。



UWH-18113N1L

<お問い合わせ先> 株式会社コロナ 広報室 <http://www.corona.co.jp>

〒955-8510 新潟県三条市東新保7番7号 TEL:0256-32-2111 E-mail: [info@hode01.corona.co.jp](mailto:info@hode01.corona.co.jp)

★新製品の特長

1. 省スペース・コンパクト設計なので置き場所の選択肢が広がります。

貯湯タンクユニットの幅45cm、奥行き55cmというコンパクト&スリムなサイズを実現しました。屋内のほか、パイプシャフト、メーターボックス内や共用廊下・階段下、ベランダなど置き場所の選択肢が多いのが特長です。設置場所の多様化で、集合賃貸住宅にご採用いただきやすくなりました。



2. 電源の供給状況に応じて2機種用意いたしました。

旧タイプの電気温水器からの買い替え需要を考慮して、単相200V1本つなぐだけの機種UWH-18113N1L2（ヒーター用、制御用ともに単相200V）と、制御用は単相100Vを使用するUWH-18113N1L（ヒーター用:200V、制御用:100V）の2機種を用意いたしました。

電源の供給状況により選択して頂けます。

3. 別売の台所リモコンを設置すると利便性がアップします。

リモコンなしの場合の沸上げ温度の設定は、電気温水器の前面にある点検ふたを外し、切り替えスイッチにて高:85℃沸上げ、もしくは低:75℃沸上げを選択する方法ですが、別売の台所リモコンを設置することにより、電気温水器の前面まで行かなくとも、台所リモコンで高・低の切り替えができるほか自動を選択すると、給水温度に応じて沸上げ温度が約65～85℃に可変し、沸上げます。

またリモコンを取り付けた場合は、画面の表示で残湯量のチェックもできます。

(UWH-18113N1L2でリモコンを取り付けた場合は、時間帯別電灯契約のみでの使用となります。)



(別売) 台所リモコン

★仕様

形式	UWH-18113N1L		UWH-18113N1L2
適用電力制度	時間帯別／深夜電力(8時間)通電制御切替式		
機種区分	配管内蔵タイプ		
タイプ	給湯専用		
設置場所	屋内・屋外兼用タイプ		
タンク容量	0.185m <sup>3</sup> (185L)		
定格電圧	時間帯別電灯契約(注1)	ヒーター用:単相200V、制御用:単相100V	ヒーター用・制御用:単相200V
	深夜電力契約時	深夜電力:単相200V+昼間電力:単相100V	深夜電力:単相200V(注2)
定格周波数	50/60Hz		
定格消費電力	定格消費電力	2.465kW(別売リモコン使用時:2.469kW)	
	上部ヒーター	—	
	下部ヒーター	2.4kW	
	制御用	5W(別売リモコン使用時:9W、リモコン消灯時:6W)	
	凍結防止ヒーター(注2)	60W(但し冬期のみ作動)	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,890×450×550mm		
製品重量	本体	約50kg	
	満水時	約235kg	
最高使用圧力	97kPa(逃し弁設定値)		
通常使用圧力	80kPa(減圧弁設定値)		
配管位置	本体下部		
配管口径・給水口・給湯口	R3/4ネジ(20A)		
ふろ配管接続口径 行き・戻り	—		
給水機具認定番号	申請中		

※リモコンの増設はできません。

(注1)時間帯別電灯契約時は、別売の台所リモコンが必要となります。

(注2)凍結の恐れがある地域でUWH-18113N1L2をご使用の場合は、必ず時間帯別電灯契約でご使用ください。(深夜時間でご使用の場合は、日中、凍結防止ヒーターが作動せず器具内配管が凍結し、破損する場合があります。)あるいは、UWH-18113N1Lの機種を選択してください。

○開発中につき仕様等が変更となる場合があります。