

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(附属書)

ヒートポンプ給湯機 (おひさまエコキュート) タイプ・製品名	製品型式			性能値 (JIS C 9220)		性能値 (JRA4085)	※1 昼間沸上時間帯の制御	備考
	システム型式	組合ユニット型式		年間給湯保温効率 または 年間給湯効率 〈風呂熱回収なし〉	寒冷地年間給湯保温効率 または 寒冷地年間給湯効率 〈風呂熱回収なし〉	昼間消費電力量比率		
		ヒートポンプユニット型式	貯湯ユニット型式					
フルオート	CHP-37AY5V	CHP-YA453	CTU-37AY5V	3.3 ※	-	80%	終了時刻制御	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-46AY5V	CHP-YA603	CTU-46AY5V	3.3 ※	-	80%	終了時刻制御	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-E37AZ1V	CHP-AZ451	CTU-E37AZ1V	3.6 ※	-	80%	終了時刻制御	ふろ給湯機(追焚あり)
フルオート	CHP-E46AZ1V	CHP-AZ601	CTU-E46AZ1V	3.5 ※	-	80%	終了時刻制御	ふろ給湯機(追焚あり)
<p><備考></p> <ul style="list-style-type: none"> ・上記、年間給湯保温効率または年間給湯効率の値はJIS C 9220に基づくものである。 ・「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値は、※部の数値を使用してください。 ・※1: 昼間沸上げ時間帯の制御は、「エネルギー消費性能計算プログラムにおける昼間沸上げ形家庭用ヒートポンプ給湯機の運用管理要綱」における判定方法に基づき規定 ・CO₂冷媒使用機器に限る。 <p style="text-align: right;">(2025年3月現在)</p>								